Anfomax®

Ficha Técnica v. 0117
Noviembre 2021

AMMONIUM NITRATE and fuel oil

DESCRIPCIÓN

Agente de voladura de alta calidad, fabricado con nitrato de amonio Enaex grado explosivo de baja densidad y alta absorción de petróleo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad vaciado (“pour”) (g/cc)	0,77 +/- 3%
Velocidad de detonación (m/sm/s)	3.600 - 4.100* 2.000 - 2.500**
Presión de detonación (Kbar)	28*
Energía (KJ/Kg)	3.818
Volumen de gases (L/Kg)	1,050
Diámetro mínimo*** (pulgadas)	1
Resistencia al agua	Nula

* Connado en 3” de diámetro
** No Connado en 3” de diámetro
*** Connado

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Alto Explosivo
Clase 1, División 1.1 D
N° ONU: 0331

USOS

ANFOMAX es especialmente recomendable para uso en pequeño diámetro en minería subterránea y para voladuras de supercie, especialmente cuando se presenta una roca competente, en perforaciones sin agua. Se recomienda utilizarlo en zonas con buena ventilación en minería subterránea.

PRESENTACIÓN

ANFOMAX se entrega en sacos de 25 kg, de tejido de polipropileno con bolsa interior de polietileno.

FABRICACIÓN

- Planta Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

¿Desea contactar a uno de nuestros expertos?

Local adress: **Enaex Argentina**
Avenida del libertador 7270 piso 4to.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
enaexargentina@enaex.com
+54 011 4704-0162
www.enaex.com

ADVERTENCIA

Enaex Argentina S.R.L. sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado aquí, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación Argentina vigente. El uso de explosivos está regulado en cada país por leyes propias. Enaex S.A. se reserva el derecho de modicar sus productos, sin aviso previo. La cha técnica está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso, escrito o de cualquier forma.

Enaex